



ANTIADHERENTE PROYECCIONES ACUOSO

Descripción:	ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA. BASE AGUA.
Código:	Q02.03.011
Revisión y Fecha:	9 31/12/2014
Características:	Producto formulado en base a tensioactivos especialmente desarrollados para su utilización como antiadherente de proyecciones en superficies. No desprende humos. Posee una gran inercia química. No contiene siliconas.
Especificaciones:	Aspecto: Gel transparente. Color: Verde. Densidad: $1,03 \pm 0,005$ g/cc Olor: A naranja. Valor de pH: $8,5 \pm 0,5$
Aplicaciones:	Evita la adherencia de las proyecciones de soldadura en superficie.
Forma de uso:	Para lograr máxima efectividad, es conveniente que la superficie de aplicación esté totalmente limpia, exenta de grasa, polvo o cualquier tipo de suciedad. Aplicar mediante una brocha, pulverizando o por inmersión. Puede usarse diluido en agua hasta una proporción de una parte de producto por 10 partes de agua.
Recomendaciones:	Sin recomendaciones especiales. Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel en envases plásticos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad

