



HIDROFUGO Y OLEOREPELENTE (KOTEVAL MGB)

Descripción:	PROTECTOR DE MARMOL, GRANITO Y BARRO.
Código:	Q03.02.002
Revisión y Fecha:	6 31/12/2014
Características:	Protector de superficies (principalmente barro, mármol y granito), basado en resinas hidrófugas y oleorepelentes, cuya misión es evitar el paso de agua y manchas de aceite o grasa a través de las superficies de obras, pero permitiendo la respiración y el paso de vapor de agua y sin modificar el aspecto del soporte.
Especificaciones:	Aspecto: líquido transparente Color: Amarillento. Densidad: 0,89 ± 0,01 g/cc Olor: Característico disolvente. Rendimiento: 10-12 m ² /L
Aplicaciones:	Su principal aplicación es como protector frente al agua y las manchas grasientas. No es un barniz, por lo que no forma capa, ni descascarilla, no altera las características propias del sustrato (color, tacto, transpirabilidad, etc.). Aplicable en restaurantes, cafeterías, terrazas para proteger suelos y paredes de cerámica, barro, ladrillo, etc. Protección de encimeras de cocinas (mármol, granito, etc.). Superficies de mármol y granito en general. Al no acumular bolsas de agua, protege frente a las heladas.
Forma de uso:	Se aplica limpiando y secando la superficie y posteriormente aplicar una capa abundante y uniforme con rodillo, brocha o pistola. Debe usarse puro. El rendimiento dependerá de la porosidad del soporte. En superficies muy pulidas acabar de extender el exceso de producto frotando con un paño limpio.
Recomendaciones:	No fumar durante su aplicación. Consumir preferentemente antes de 1 año desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel por litros.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad