



# ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES

<b>Descripción:</b>	ANTIADHERENTE. ABRILLANTADOR SUPERFICIES
<b>Código:</b>	Q01.06.004
<b>Revisión y Fecha:</b>	8 08/04/2015
<b>Características:</b>	Producto antiadherente e hidrofugante que repele la suciedad dándole un brillo intenso a los salpicaderos y embellecedores de automóviles, muebles de madera y formica, superficies de piedra pulida como mármol, granito, cuarzo compacto, acabados anticato... Aplicando el producto en plástico, caucho, skay, cuero o vinilo conseguiremos además del aspecto agradable, proporcionarle ductilidad y suavidad, evitando su cuarteo por consecuencia de la sequedad. Una vez seco, soporta temperaturas desde -50° C hasta +260° C. Recomendado para uso en Industria Alimentaria. Los componentes cumplen especificaciones H1 de NSF.
<b>Especificaciones:</b>	Aspecto: Líquido transparente. Color: Incoloro. Densidad: 0,82±0,01 g/cc Olor: Característico ligero.
<b>Aplicaciones:</b>	Especialmente recomendado para salpicaderos, capotas de vinilo, neumáticos y alfombras de goma en automóviles. Contiene silicona. Lubrica, evita la adherencia y reduce la fricción. Como lubricante de mecanismos en la Industria Alimentaria. Como tratamiento impermeabilizante y tonificador para superficies de piedra pulida, sube el tono de las piezas tratadas, evita eflorescencias y devuelve a las piezas tratadas su color natural.
<b>Forma de uso:</b>	Pulverizar sobre la superficie a tratar y pasar a continuación un trapo seco, para conseguir un brillo intenso.
<b>Recomendaciones:</b>	Retirar el exceso de producto con un paño limpio y seco. Evitar el contacto directo con alimentos. Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
<b>Presentación:</b>	A granel por litros.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad