CHROMA RUST AER.

Descripción: IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA METAL

Código: Q03.03.012

Revisión y Fecha: 6 31/12/2014

Características: Imprimación sintética de secado rápido a base de resinas acrílicas en disolventes aromáticos con muy buena adherencia, dureza y resistencia a la oxidación.

Especificaciones:
Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc).
Aspecto: Pintura satinada secado rápido.
Colores diversos. Consultar.
Olor: Característico disolvente.
Pigmentos anticorrosivos: Contiene.

Aplicaciones: Imprimación sintética de alta calidad, de uso general en proteger todo tipo de objetos y superficies ferrosas donde se requiera una gran calidad, adherencia y resistencia a la oxidación. Se emplea en trabajos industriales en general, caldererías, en el sector naval, cerrajerías, etc. Se puede emplear incluso como pintura de acabado.

Forma de uso: Agitar enérgicamente antes de usar. Debe aplicarse al metal limpio, eliminando con anterioridad toda suciedad, óxido, aceite o grasa. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm. Una vez acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.

Recomendaciones: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 ºC. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.

Presentación: En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.