CHROMA ZINK SH

Descripción: GALVANIZADO EN FRIO. ACABADO BRILLANTE

Código: Q03.03.016

Revisión y Fecha: 6 31/12/2014

Características: Compuesto formulado en base a polvo metálico, que proporciona un acabado metálico que iguala y protege el cordón de la soldadura. Soporta temperaturas de hasta 200 ºC.

Especificaciones:

Aplicaciones: Pintura de acabado de superficies metálicas que proporciona un aspecto semibrillante y nuevo a la vez que protege contra la oxidación y la corrosión.

Forma de uso: Preparación de superficies: Acero nuevo, chorreado abrasivo al grado Sa2. Para acero galvanizado, eliminar previamente las sales de zinc y otros contaminantes. Debe aplicarse al metal limpio, eliminando con anterioridad toda suciedad, óxido, aceite o grasa. Antes de su utilización es imprescindible agitar hasta conseguir una total dispersión de los pigmentos metálicos depositados en el fondo del envase.

Recomendaciones: En caso de necesitar gran protección anticorrosiva, recomendamos que empleen nuestro formulado de galvanizado en frío (con acabado mate y algo más oscuro). Consumir preferentemente antes de 1 año.

Presentación: En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.