



LUBE DRY

Descripción:	LUBRICANTE SECO DE BISULFURO MOLIBDENO
Código:	Q02.02.011
Revisión y Fecha:	7 31/12/2014
Características:	Forma una película lubricante de alta duración completamente homogénea, resistente a fuertes presiones y cambios de temperatura, por lo que facilita el deslizamiento y disminuye el coeficiente de fricción. La película es totalmente seca, no mancha ni se elimina por contacto. Evita la adherencia de partículas de suciedad o residuos de trabajo de las máquinas sobre superficies de deslizamiento a la vez que proporciona un acabado tipo pavonado que sirve como protección anticorrosiva para piezas metálicas.
Especificaciones:	Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc). Aspecto: Grasa de secado rápido. Aspecto: gris oscuro. Contiene sulfuro de molibdeno. Olor: Característico. Punto de gota (INTA 150244B): Carece.
Aplicaciones:	Se utiliza para la lubricación de husillos, guías, tornillos, deslizadores, ejes, bulones, etc. Protección anticorrosiva de armas, maquinaria, piezas en almacenaje, etc.
Forma de uso:	Antes de aplicar el producto limpiar las superficies. Agitar enérgicamente antes de usar. Dirigir el pulsador a una distancia de 25-30 cm. de la pieza a la cual se va a tratar con breves pasadas. Una vez acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.
Recomendaciones:	Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.
Presentación:	En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad