



AGUAS CORROSION CIRCUITO CERRADO

Descripción:	PREVENTIVO CORROSION-INCRUSTACION CIRCUITO CERRADO
Código:	Q02.11.002
Revisión y Fecha:	9 02/03/2015
Características:	Combinado de agentes sin cromatos que proporciona una protección completa contra la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos. Previene la formación de incrustaciones debida a los iones responsables de la dureza del agua y al ensuciamiento por sólidos en suspensión. Muy adecuado en circuitos con altos niveles de hierro precipitado o en suspensión. Compatible con el uso de cloro u otros agentes oxidantes. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.
Especificaciones:	Aspecto: líquido transparente Color: Marrón. Densidad: $1,07 \pm 0,01$ g/cc Olor: Característico.
Aplicaciones:	Especialmente indicado en circuitos cerrados de refrigeración y sistemas de aire acondicionado con aguas agresivas.
Forma de uso:	Para lograr máxima efectividad, es conveniente realizar una limpieza química o mecánica antes de comenzar el programa de inhibición de la corrosión. La dosificación de mantenimiento irá en función de los parámetros del agua de aporte y del estado de la instalación (a determinar por nuestros técnicos), siendo la dosis recomendada de 2 L de producto por cada 1000 litros de agua. Se añadirá además, al agua de reposición la cantidad proporcional al volumen de agua añadido.
Recomendaciones:	Es compatible con otros productos químicos comúnmente usados para el tratamiento de aguas. Consumir preferentemente antes de 1 año desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel por litros en envases plásticos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad