



ACEITE ENGRASE ALTA TEMPERATURA

Descripción:	LUBRICANTE LIQUIDO PARA ALTA TEMPERATURA
Código:	Q02.02.004
Revisión y Fecha:	6 31/12/2014
Características:	Fluido sintético con alto poder lubricante y ausencia total de residuos cuando trabaja a elevadas temperaturas. Contiene aditivos antioxidantes y autocorrosivos que mejoran su calidad y aumentan la vida útil del producto.
Especificaciones:	Aditivos: Contiene. Aspecto: Aceite transparente incoloro. Viscosidad 40°C (ASTM D 445): 120 -130 cst
Aplicaciones:	Producto especialmente formulado para todo tipo de mecanismos que deban soportar altas temperaturas, vagonetas de hornos, cadenas, etc. Lubrica desde -30°C hasta temperaturas superiores a los 250°C.
Forma de uso:	Por cualquiera de los métodos habituales de engrase o lubricación.
Recomendaciones:	Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel por litros en envases metálicos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad