



## COVER KEM (AER)

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	PLASTIFICANTE Y PROTECTOR REVESTIMIENTO TRANSPARENTE	
<b>REVISIÓN Y FECHA:</b>	03	30/06/2015
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Forma una película protectora sobre la superficie. Aísla del polvo y la humedad. La película seca rápidamente. Protege de la corrosión en placas, circuitos impresos y otros componentes eléctricos.	
<b>ESPECIFICACIONES:</b>	Aspecto:	Líquido transparente
	Color:	Incoloro
	Olor:	Característico
<b>APLICACIONES:</b>	Protector y aislante en metal, circuitos impresos, madera, papel, cartón, etc. Sellador de ingletes.	
<b>FORMA DE USO</b>	Agitar antes de usar. Aplicar sobre la superficie a tratar desde una distancia de 25-30 cm. Dejar secar unos minutos.	
<b>RECOMENDACIONES:</b>	Envase a presión. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni tirar al fuego ni siquiera vacío. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. Manténgase fuera del alcance de los niños. No fumar. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.	
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Aerosoles de 520 cc. cajas de 12/24 unidades.	