



## FAST (AER)

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	LUBRICANTE, AFLOJATODO, ANTIOXIDANTE.
<b>REVISIÓN Y FECHA:</b>	05                      17/03/2014
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Producto formulado a base de una mezcla de disolventes con propiedades altamente penetrantes y lubricantes, consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el desbloqueo de piezas agarrotadas. Aplicado sobre una superficie mojada, desplaza el agua y llega a lugares inaccesibles, lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión. Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la acumulación de polvo y suciedad
<b>ESPECIFICACIONES:</b>	Aspecto:            Aerosol. Olor:                Perfumado Densidad concentrado: 0,865±0,06 g./cc
<b>APLICACIONES:</b>	Sus usos son múltiples pero entre todos ellos podemos destacar: talleres mecánicos, talleres agrícolas, cadenas de montaje, industria naval, protectora de escopetas de caza, mantenimientos industriales, etc...
<b>FORMA DE USO:</b>	Agitar antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm.
<b>RECOMENDACIONES:</b>	P96 94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. P97 2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Aerosoles de 520 y 650 cc. Cajas de 12/24 unidades