



GRASS INC (AER)

| | |
|--------------------------|---|
| DESCRIPCIÓN : | GRASA FILANTE. LUBRICANTE PARA CABLES Y CADENAS. |
| REVISIÓN Y FECHA: | 04 13/05/2015 |
| CARACTERÍSTICAS: | Grasa con capacidad superadherente (por contacto con dos superficies forma "hilos" creando una película adherida a ambas). En condiciones normales posee una gran durabilidad y un poder de penetración muy superior a otras grasas de su estilo. Es multiuso, de extrema presión y anticorrosiva teniendo así grandes cualidades de resistencia a ambientes húmedos o en aquellos donde exista una fuerte contaminación por agua o vapor. Su color claro le permite muchas más aplicaciones. Fuertemente aditivada con P.T.F.E y por lo tanto indicada para esfuerzos importantes. |
| ESPECIFICACIONES: | Aspecto: Grasa Color: Ámbar -ligero blanquecino Temperatura de uso: -20 a 120 °C |
| APLICACIONES: | Rodamientos, guías, cables, y cualquier parte donde se deba ejercer una extrema presión, reduciendo el desgaste. Ideal para todas las cadenas. También, para Industria marina: guías, rodajes de elevadores y bombas de trasiego. |
| FORMA DE USO: | Agitar enérgicamente antes de usar. Dirigir el pulsador a una distancia de 25-30 cm de la pieza a tratar con breves pasadas. Para mejores resultados dejar secar al aire después de la aplicación y una vez finalizada ésta pulsar con el aerosol invertido un par de segundos. |
| RECOMENDACIONES: | Envase a presión. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50 °C. No perforarlo ni tirar al fuego aunque este vacío. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. |
| PRESENTACIÓN: | Manténgase fuera del alcance de los niños y los alimentos. Aerosoles de 520 cc. Cajas de 12/24 unidades. |