



## KEM LACK (AER)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>DESCRIPCIÓN:</b>      | REPARADOR DE ALUMINIO LACADO  |
| <b>REVISIÓN Y FECHA:</b> | 06                      06/07/2015  |
| <b>CARACTERÍSTICAS:</b>  | Repara pequeños arañazos de aluminio que aparecen durante su tratamiento en carpinterías. Desengrasa simultáneamente sin matear la superficie lacada.   |
| <b>ESPECIFICACIONES:</b> | Aspecto:        Líquido transparente.<br>Olor:            Cítrico.<br>Color:          Incoloro<br>pH:             No procede<br>Densidad:      1,10±0,06 g/cc.  |
| <b>APLICACIONES:</b>     | Reparación de piezas de aluminio lacado.  |
| <b>FORMA DE USO:</b>     | Agitar el bote antes de usar. Aplicar el producto sobre la superficie y frotar con un paño.   |
| <b>RECOMENDACIONES:</b>  | Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. |
| <b>PRESENTACIÓN:</b>     | Aerosol 520 ml (contenido neto = 400ml) en cajas de 12 ó 24 unidades.   |