



RAS – 802 (AER)

- DESCRIPCIÓN:** PINTURA MATE ANTICALÓRICA
- REVISIÓN Y FECHA:** 04 29/04/2015
- CARACTERÍSTICAS:** Pintura anticalórica para la protección de materiales sometidos a altas temperaturas. Contiene cargas minerales y pigmentos estables que le confieren una resistencia de hasta 600°C
- ESPECIFICACIONES:**
- | | |
|----------------|------------------------------|
| Color: | Gris oscuro mate |
| Estado físico: | Aerosol |
| Olor: | Característico al disolvente |
| pH: | No procede |
- APLICACIONES:** Ideal para pintar chimeneas, radiadores, estufas, lámparas, etc.
- FORMA DE USO:** Agitar antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm. Una vez acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.
- RECOMENDACIONES:** Recipiente a presión. Pretéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- PRESENTACIÓN:** Aerosol 520 ml (contenido neto=400 ml).