



SLIKEM (AER)

DESCRIPCIÓN:	DESMOLDEANTE ANTIADHERENTE
REVISIÓN Y FECHA:	08 05/05/2015
CARACTERÍSTICAS:	Producto a base de siliconas y disolventes utilizado para evitar la adherencia de proyecciones en soldadura.
ESPECIFICACIONES:	Aspecto: Aerosol. Olor: Disolvente Densidad: 1,15±0,06 g./cc. pH: NP
APLICACIONES:	En la industria plástica para evitar las adherencias en los moldes de inyectado. En técnicas de soldadura para evitar las los cordones de soldaduras; para las boquillas de soldadores de hilo continuo. En artes gráficas para lubricar y evitar que se adhiera el papel al ser cortado con guillotinas. En la industria del calzado.
FORMA DE USO:	Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm.
RECOMENDACIONES:	P96 94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. P97 2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.
PRESENTACIÓN:	Envases de 520cc en cajas de 12 y 24 unidades.