



KOTE ZINC (AER)

DESCRIPCIÓN:	GALVANIZADO CON POLVO DE ZINC	
REVISIÓN Y FECHA:	04	12/06/2015
CARACTERÍSTICAS:	Alta densidad, alto peso molecular para galvanizar en frío; garantiza protección impermeable y permite una adhesión perfecta. Un agente protector para zonas soldadas, es resistente a la grasa y al aceite. Protege las superficies metálicas contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Puede aplicarse sin sellado posterior. Contiene polvo de Zinc.	
APLICACIONES:	Protección de superficies metálicas o galvanizadas. Maquinaria, automoción, sistemas de aire acondicionado, carpinterías, depósitos, herrajes, herramientas, tuberías.	
ESPECIFICACIONES:	Aspecto:	Gris metalizado de color oscuro.
	Tiempo de secado:	De 4 a 6 minutos (según el grosor).
	pH:	No procede
	Peso específico:	1,260 gr/cc
FORMA DE USO:	Agitar enérgicamente antes de usar. Debe aplicarse al metal limpio, eliminando con anterioridad el óxido, aceite y/o grasa. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm.	
RECOMENDACIONES:	Envase a presión. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforarlo ni tirar al fuego aunque este vacío. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado del alcance de los niños y los alimentos.	
PRESENTACIÓN:	Aerosol de 520cc. Cajas de 12 /24 unidades.	