



# LUBE 500

<b>Descripción:</b>	LUBRICANTE LIQUIDO PARA ALTA TEMPERATURA
<b>Código:</b>	Q02.02.004
<b>Revisión y Fecha:</b>	6 31/12/2014
<b>Características:</b>	Fluido sintético con alto poder lubricante y ausencia total de residuos cuando trabaja a elevadas temperaturas. Contiene aditivos antioxidantes y autocorrosivos que mejoran su calidad y aumentan la vida útil del producto.
<b>Especificaciones:</b>	Aditivos: Contiene. Aspecto: Aceite transparente incoloro. Viscosidad 40°C (ASTM D 445): 120 -130 cst
<b>Aplicaciones:</b>	Producto especialmente formulado para todo tipo de mecanismos que deban soportar altas temperaturas, vagonetas de hornos, cadenas, etc. Lubrica desde -30°C hasta temperaturas superiores a los 250°C.
<b>Forma de uso:</b>	Por cualquiera de los métodos habituales de engrase o lubricación.
<b>Recomendaciones:</b>	Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
<b>Presentación:</b>	A granel por litros en envases metálicos.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad