



XPERT SLIDE AQUA

Descripción:	ANTIADHERENTE Y DESMOLDEANTE REPINTABLE
Código:	Q02.06.003
Revisión y Fecha:	6 31/12/2014
Características:	El producto es un fluido de silicona, soluble en agua y de gran estabilidad. Esta emulsión acuosa soporta altas temperaturas con una mínima producción de humos, resiste la oxidación, la ruptura, la carbonización y la acumulación en moldes y troqueles.
Especificaciones:	Aspecto: Emulsión líquida. Color: Blanco. Densidad: 1g/cc Olor: Característico ligero. Valor de pH: Neutro.
Aplicaciones:	Este producto es excelente para el desprendimiento de piezas que deben ser revestidas, pintadas, unidas y chapeadas. Está especialmente concebido como agente desmoldeante y lubricante para la fundición, el moldeo, la extrusión y la fabricación de piezas de metal, plástico y goma que requieren un post-acabado.
Forma de uso:	Para lograr máxima efectividad, es conveniente que la superficie de aplicación esté totalmente limpia, exenta de grasa, polvo o cualquier tipo de suciedad. Aplicar mediante brocha o pulverizado. Se consigue un mejor tratamiento en la superficie de moldes nuevos o recién limpiados aplicando una capa abundante del producto y pasando el molde por uno o dos ciclos de calor. Después se elimina el exceso de fluido residual de la superficie y el molde está listo para el uso.
Recomendaciones:	Es un producto soluble en agua lo que permite que mediante un enjuague con agua, se pueda eliminar cualquier resto de producto y por tanto no presenta problemas de adherencia ni a la hora de pintar, serigrafiar, etc. Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel por litros en envases plásticos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad